



Electrical energy:
 Requirements for connection -> 28 KVA
 Average power consumption -> 7 Kw/h
 Supply voltage -> 3x400V

Air :
 Supply pressure -> 6 Bar
 Max air consumption -> 5 nl/s
 Average air consumption -> 4 nl/s

SCHEMA DI INSTALLAZIONE RECINTO DI SICUREZZA LATERALE
 INSTALLATION DIAGRAM FOR SAFETY LATERAL DEVICES IM009946

2	ATTACCO ARIA AIR CONNECTION
1	PUNTO CALATA ENERGIA ELETTRICA POWER CONNETCION
POS.	DENOMINAZIONE / NAME
SMUSSI NON QUOTATI 1x45° RUGOSITA' Ra in µm [] DIS. Sartli	
MACCHINA	MAT. Cod_K_Box IM010458 Cod_Mat.
FBe5	TRATTAMENTO -- PESO 0.0 KG DATA
TOLLERANZE GENERALI UNI ISO 2768 - 00 SOSTITUISCE - 12102010	
DENOM. FBe5 Series 2.2	
FINN-POWER ISO 128 PROL. EUROP. ITALIA mm 1:10 A1 IM010458 R 0	
A TERMINI DI LEGGE SI RISERVANO LA PROPRIETA' DI QUESTO DISEGNO CON DIVIETO DI RIPRODURLO, METTERLO IN ESECUZIONE E RENDERSI NOTO A TERZI	